

MFH900

ЗӨӨВРИЙН ДӨЛГҮЙ ХАЛААГЧ

GENERAC®
MOBILE

COSMIC
RAY S ENGINEERING

ДЭЭШЭЭ ОНГОЙХ
ХААЛГА

ДОТОР
ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

ХОЁР СУВАГ

ТҮГЖЭЭТЭЙ ШҮҮГЭЭ

АШИГЛАХАД ХЯЛБАР
ХЯНАХ САМБАР

АВААРЫН УНТРААЛГА

110% АЛДАГДАЛ БАРИГЧ

АЮУЛГҮЙ

- Дөлөн халаалт – шатамхай ууршилт байх магадлалтай орчинд ашиглахад аюулгүй
- Гадна байрлах аваарын унтраалга
- Бүх шингэний 110%-ийн алдагдал баригч
- Хяналтгүй хэт хурдтай ажиллахаас сэргийлэх агаарыг албадан хаах систем (Positive air shutdown)
- Бүх хаалгыг түгжээтэй байлгах боломжтой – дур мэдэн ашиглалт болон хулгайгаас хамгаална

ХҮЧИРХЭГ & БАТ БӨХ

- Хүчирхэг, найдвартай 4.4L Perkins® хөдөлгүүр
- Гидравлик насосны эргэлт нь -40°C хүртэлх орчны температурт найдвартай дулаан үүсгэдэг.
- Зэврэлтийн эсрэг хөнгөн цагаан корпус
- Нэг дүүргэлтээр ≥26 цаг ажиллана

ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БОЛОМЖ

- Дээш нээгддэг хажуугийн хаалга – үйлчилгээний хэсэгт хялбар нэвтрэх
- Дотоод шүүгээний гэрэлтүүлэг – үйлчилгээний харагдах байдлыг нэмэгдүүлэх

АЖИЛЛУУЛАХАД ХЯЛБАР

- Шинэ, энгийн хянах самбар
- Хоёр гаралтын суваг – олон чиглэлд тусдаа халаалт
- Гадна гэрэлтүүлэг – шөнийн ажиллагаа
- Дотор хоолой хадгалалт – тээвэрлэхэд хялбар, хулгайгаас хамгаалсан
- Нэг тэнхлэгтэй чиргүүл – хөдөлгөөнд уян хатан

Хэрэглээ

- Газрын тос, хий олборлолтын үйл ажиллагаа
- Эрчим хүч, цахилгаан станцууд
- Уул уурхай
- Будгийн болон бүрээсний ажил
- Барилгын салбар
- Хоолой угсралтын төсөл
- Тоног төхөөрөмжийг урьдчилан халаах
- Ажилчдын хувцас солих өрөө, сууц
- Онцгой нөхцөлд мөс, цасыг хайлуулах
- Чийгшил бууруулах
- Хөдөө аж ахуйн хэрэглээ

АЮУЛГҮЙН ДОХИО

- Дулаан дамжуулах шингэн (HTF) багасах
- Түлш багасах
- Low DEF
- Хэт халалт
- Агаарыг албадан хаах

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

	MFH900
Хөдөлгүүр	USA (METRIC)
Загвар	Perkins® 4.4L
EPA Tier	Final Tier 4
Мах Хөдөлгүүрийн чадал м/х	140
Хөдөлгүүрийн эргэлт: rpm	2100
Түлшний төрөл	Diesel or Diesel #2
DEF Required	Yes
Хүчин чадал	
Дулаан дамжуулах шингэний багтаамж: Л	94.64
Түлшний савны хэмжээ: Л	674
Түлш зарцуулалт: Л/цаг*	29.9
Тасралтгүй ажиллах цаг: цаг*	26
DEF to Fuel Consumption	1:1
Халаагч	
Мах Дулаан гаргах: BTU*	865,000
Мах Температур гаргах	82 °C
Хоолойн диаметр: мм	2 x 304.8 or 1 x 508
Халаагчийн тооцоосон өгөөж	88% +
Сэнс	
Агаарын урсгал: м3/Мин	102 - 142
Даралт: in, H2O	5
Жин болон Хэмжээс	
У x Өр x Өн: m	193 x 76 x 93
Хуурай жин: кг	2989
Ажиллах үеийн жин: кг	3538
Арал	
Тэнхлэгийн тоо	1
Нийт жин (GVWR): кг	3629
Тормаз	Цахилгаан
Бусад үзүүлэлт	
Агаар албадан хаах	Байгаа
Хоолой хадгалах сав	Байгаа
Алдагдал баригч	110%
АНУ Автозамын Стандартын шаардлага хангах	Хангаж
Канадын Автозамын шаардлага хангах	Хангаж

*Энэхүү тооцооллыг хөдөлгүүрийн үйлдвэрлэгчээс гаргасан бүрэн хүчин чадлын үед хамгийн их шатахуун зарцуулалтын үзүүлэлтийг ашиглан хийсэн болно.